



Автоматика для распашных ворот

ABACUS 224/300/500



QUAD

Блок управления



ABACUS

Приводы линейные



KEEP 2

Пульты дистанционного управления

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*:

- Приводы линейные — 2 шт.
- Блок управления с кабельными вводами и встроенным радиоприемником (макс. количество записываемых пультов радиуправления — 120 шт.):
 - для моделей 24В — блок управления Q24M2 в корпусе с платой управления CU 24В M2
 - для моделей 230В — блок управления Q230M2 в корпусе с платой управления CU 230В M2
- Пульты дистанционного управления 2-х канальные черные — 2 шт.
- Ключи разблокировки — 2 шт.
- Монтажный набор
- Руководство по монтажу и эксплуатации

* Поставщик оставляет за собой право изменять состав комплекта поставки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	AS224KIT	AS300KIT	AS500KIT
Электродвигатель	24 В DC	230 В AC	230 В AC
Потребляемая мощность	70 Вт	280 Вт	280 Вт
Потребляемый ток	3 А	1,2 А	1,2 А
Максимальное тяговое усилие	1500 Н	3200 Н	3200 Н
Номинальное тяговое усилие	500 Н	1200 Н	1200 Н
Интенсивность	30 циклов / час	30%	30%
Степень защиты оболочки привода (IP)	IP44	IP44	IP44
Диапазон рабочих температур	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C	-20°C/+50°C
Скорость холостого хода	15 мм/сек	15 мм/сек	15 мм/сек
Вес	8,2 кг	11,6 кг	12,3 кг